

## 標準仕様

品名	EXCEL β	
給水仕様・接続	シャワー付き分岐栓による原水、原水シャワー、電解 3 段切り替え	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	200VA (最大電解時) 待機時 1W	
電解方式	連続電解方式(流量センサー内蔵)	
電解	処理水量 (給水圧 2kgf/cm <sup>2</sup> 時)	強酸性電解水 1.2L~1.5L/分 強アルカリ水 1.5~2L/分 PH11 以上
	電解能力	PH2.7 以下 ORP1.050mV 以上
	連続使用可能時間	20 分連続
	電解槽洗浄方式	生成後、残水自動洗浄(1ヶ月 1 回強制洗浄)
	電解槽電極材質	チタン白金メッキ電極
	浄水	濾過材質
濾過出来ない成分		原水中に溶けている金属イオン、塩分
濾材寿命		約 12,000L
使用可能水道圧	1~5kgf/cm <sup>2</sup>	
電解促進剤	塩化ナトリウム 99%以上 濃度 5%(2 リットルの水道水に 300g)	
重量	5kg	
寸法	幅 270×奥行 140×高さ 295	
保護装置	過電流、過電圧制御回路(スイッチング電源)	
使用最高水温	35℃	

●商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

### ご注意

1 回の電解促進剤溶液で生成できる強電解酸性水の生成量は、給水圧によって変動します。